

# Presseinformation

---

Weitere Informationen:  
Flachglas (Schweiz) AG  
Tel.: +41 62 745 00 30  
Fax.: +41 62 745 00 33

Datum: 18. Mai 2017

## Sonnenschutzglas neu erfunden

Mit den vier vetroSol A-Typen von Flachglas stehen vier Sonnenschutzschichten zur Verfügung, die farblich so abgestimmt sind, dass erstmals der kombinierte Einsatz verschiedener Schichten innerhalb eines Gebäudes möglich ist. Unterschiedliche Werte in der Lichttransmission und im Gesamtenergiedurchlass (g-Wert) sorgen für bedarfsgerechten Sonnenschutz, bei dem zusätzlich die optische Harmonie der Fassade erhalten bleibt. Wir garantieren damit ein Maximum an Flexibilität bei der Planung und Ausführung von Projekten.

### **vetroSol 70/37 A70 – Ideal für die Nordfassade**

vetroSol 70/37 A70 ist ideal für kühlere Klimazonen oder Fassaden auf der Nordseite. Ein sehr hoher Lichttransmissionsgrad sorgt für maximalen Durchlass an Sonnenlicht.

### **vetroSol 61/33 A60 – Ideal für die Westfassade**

vetroSol 61/33 A60 ist ideal für die Anwendung in gemässigten Klimazonen ohne übermässige Temperaturschwankungen. Hohe Lichttransmission und angepasster Gesamtenergiedurchlass sorgen im Sommer wie im Winter für ein angenehmes Raumklima.

### **vetroSol 53/28 A50 – Ideal für die Ostfassade**

vetroSol 53/28 A50 ist die ideale Anwendung bei erhöhter Sonneneinstrahlung, da trotz niedrigem Gesamtenergiedurchgang der Durchlass von Tageslicht genügend ist.

### **vetroSol 43/23 A40 – Ideal für die Südfassade**

vetroSol 43/23 A40 ist ideal für grossflächige Verglasungen an der Südseite. Ein besonders niedriger Gesamtenergiedurchgang verhindert das Eindringen von zu viel wärmewirksamer Sonnenenergie.

\*\*\*

Weitere Informationen zu Flachglas Schweiz finden Sie unter [www.flachglas.ch](http://www.flachglas.ch)

Bei Berichterstattung würden wir uns über die Zusendung eines Belegexemplars an folgende Adresse freuen:

Flachglas (Schweiz) AG, Frau Andrea Jordi, Zentrumstrasse 2, 4806 Wikon

