

Brandschutzglastypen Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyroclear®

Glastyp / Type de verre	Klassifi- zierung	Einbaurichtung / direction de montage	Bemerkungen / Remarques	Sicherheits- glas / verre sécurité	Sicherheits- folie / film de sécurité	Absturz- hemmung / Anti chute	Isolierglas / vitrage isolant	Aufbau / composition	Ug (W/m2K)	Ug 90% Ar (W/m2K)	Ug 90% Kr (W/m2K)	TL (%)	Rw (dB)	Rw C (dB)	Rw Ctr (dB)	Gewicht / poids (kg/m2)	max produzierbar / max productible (cm)	min produzierbar / min productible (cm)
Pyroclear 30-001	E30	80°-90°	ESG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	5.7			88	32	30	30	15		
Pyroclear 30-002	E30	80°-90°	ESG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	5.7			88	33	32	31	20		
Pyroclear 30-003	E30	80°-90°	ESG	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	5.6			87	34	33	32	25		
Pyroclear 30-361	E30	80°-90°	mit ESG Low-E GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6-12-6	1.8	1.3	1.1	77	33	31	27	30		
Pyrodur 30-201	E30	80°-90°		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	5.4			87	36	35	34	24	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-200	E30	80°-90°	mit Klarfolie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	5.2			86	38	37	35	32		
Pyrodur 30-200	E30	80°-90°	mit Mattfolie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	5.2			62	38	37	35	32		
Pyrodur 30-200 +P2A	E30	80°-90°	mit P2A (für WK1+)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	5.1			85	38			33		
Pyrodur 30-200 +P3A	E30	80°-90°	mit P3A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	5.1			85	38			33		
Pyrodur 30-200 +P4A	E30	80°-90°	mit P4A (für WK2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	5.1			85	38			33		
Pyrodur 30-200 +P5A	E30	80°-90°	mit P5A (für WK3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	4.9			85	39			35		
Pyrodur 30-251	E30	80°-90°		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-08-6	3.0	2.8	2.6	78	38	37	34	40	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-261	E30	80°-90°	mit ESG GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-08-6	3.0	2.8	2.6	78	38	37	34	40	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-271	E30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-08-9	2.9	2.8	2.5	77	42	40	36	46	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-271	E30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-12-9	2.7	2.6	2.5	77	43	41	37	46	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-351	E30	80°-90°	Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-08-6	2.6	1.6	1.2	77	38	37	34	40	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-351	E30	80°-90°	Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-12-6	1.6	1.3	1.1	77	38	37	34	40	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-351	E30	80°-90°	Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-14-6	1.4	1.1	1.1	77	39	38	34	40	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-361	E30	80°-90°	mit ESG Low-E GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10-08-6	2.0	1.6	1.2	77	38	37	34	40	150 x 270 **	9 x 9
Pyrodur 30-25	E30	80°-90°		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-08-6	2.9	2.7	2.5	77	38	38	35	48		
Pyrodur 30-26	E30	80°-90°	mit ESG GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-08-6	2.9	2.7	2.5	77	38	38	35	48		
Pyrodur 30-27	E30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-08-9	2.9	2.7	2.5	76	44	42	39	55		
Pyrodur 30-27	E30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-12-9	2.7	2.5	2.5	76	45	43	40	55		
Pyrodur 30-28	E30	80°-90°	mit VSG GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-08-9	2.9	2.7	2.5	76	39	39	36	53		
Pyrodur 30-35	E30	80°-90°	Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-08-6	2.0	1.6	1.2	76	38	38	35	48		
Pyrodur 30-35	E30	80°-90°	Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-12-6	1.6	1.3	1.1	76	39	38	35	48		
Pyrodur 30-35	E30	80°-90°	Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-14-6	1.4	1.1	1.1	76	39	38	35	48		
Pyrodur 30-36	E30	80°-90°	mit ESG Low-E GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	14-08-6	2.0	1.6	1.2	76	38	38	35	48		
Pyrostop 30-10	EI30	80°-90°		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	5.1			86	38	38	36	35	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-12	EI30	80°-90°	mit Ornament 504 (= Spez 33, Listral)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	5.1			85	38	38	36	38		
Pyrostop 30-101	EI30	80°-90°	für raumhohe Verglasungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	5.2			86	38	38	36	39		
Pyrostop 30-20	EI30	80°-90°		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	5.0			85	38	38	36	42	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-20	EI30	80°-90°	mit Mattfolie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	5.0			62	38	38	36	42		
Pyrostop 30-20 +P3A	EI30	80°-90°	mit P3A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	4.9			84	38	38	36	43		
Pyrostop 30-20 +P4A	EI30	80°-90°	mit P4A (für WK2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	4.9			84	38	38	36	43		
Pyrostop 30-20 +P5A	EI30	80°-90°	mit P5A (für WK3)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	4.7			84	39	39	37	45		
Pyrostop 30-22	EI30	80°-90°	Masterpoint oder Mastercarré	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	5.0			84	38	38	36	46		
Pyrostop 30-22	EI30	80°-90°	mit Satinato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	5.0			80	38	38	36	46		
Pyrostop 30-15	EI30	80°-90°		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-08-6	2.9	2.7	2.5	77	38	38	35	51	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-16	EI30	80°-90°	mit ESG GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-08-6	2.9	2.7	2.5	77	38	38	35	51	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-17	EI30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-08-9	2.9	2.7	2.5	75	44	43	40	57	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-17	EI30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-12-9	2.7	2.5	2.4	75	46	45	41	57	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18	EI30	80°-90°	mit VSG-GEGENSCHLEIBE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-08-9	2.9	2.7	2.5	75	39	39	36	57	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18	EI30	80°-90°	mit VSG-GEGENSCHLEIBE Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-08-9	2.0	1.6	1.2	74	39	39	36	57	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18	EI30	80°-90°	mit VSG-GEGENSCHLEIBE Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-10-9	1.7	1.4	1.0	74	39	39	36	57	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18	EI30	80°-90°	mit VSG-GEGENSCHLEIBE Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-12-9	1.6	1.2	1.0	74	40	40	37	57	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18	EI30	80°-90°	mit VSG-GEGENSCHLEIBE Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15-14-9	1.4	1.1	1.1	74	40	40	37	57	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18 Triple	EI30	80°-90°	15 - 8 - 6ESG - 8 - 9VSG, 2x Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	46	1.2	1.0	0.7	65	42	43	40	72	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18 Triple	EI30	80°-90°	15 - 10 - 6ESG - 10 - 9VSG, 2x Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50	1.1	0.8	0.6	65	43	43	40	72	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 30-18 Triple	EI30	80°-90°	15 - 12 - 6ESG - 12 - 9VSG, 2x Low-E	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	54	0.9	0.7	0.5	65	44	44	41	72	160 x 285 **	9 x 9

Brandschutzlastypen Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyroclear®

Glastyp / Type de verre	Klassifi- zierung	Einbaurichtung / direction de montage	Bemerkungen / Remarques	Sicherheits- glas / verre sécurité	Sicherheits- folie / film de sécurité	Absturz- hemmung / Anti chute	Isolierglas / vitrage isolant	Aufbau / composition	Ug (W/m2K)	Ug 90% Ar (W/m2K)	Ug 90% Kr (W/m2K)	TL (%)	Rw (dB)	Rw C (dB)	Rw Ctr (dB)	Gewicht / poids (kg/m2)	max produzierbar / max productible (cm)	min produzierbar / min productible (cm)
Pyrostop 30-25	EI30	80°-90°		(☑)	☑	☑	☑	18-08-6	2.8	2.7	2.5	76	39	39	36	58	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-26	EI30	80°-90°	mit ESG Aussenscheibe	☑	☑	☑	☑	18-12-6	2.6	2.5	2.4	76	40	39	36	58	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-27	EI30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	☑	☑	☑	☑	18-08-9	2.8	2.6	2.5	74	44	43	40	64	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-27	EI30	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	☑	☑	☑	☑	18-12-9	2.6	2.5	2.4	74	46	45	41	64	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-35	EI30	80°-90°	Low-E	(☑)	☑	☑	☑	18-08-6	2.0	1.6	1.2	75	39	39	36	58	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-35	EI30	80°-90°	Low-E	(☑)	☑	☑	☑	18-12-6	1.6	1.2	1.0	75	40	39	36	58	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-36	EI30	80°-90°	mit ESG Low-E Gegenscheibe	☑	☑	☑	☑	18-12-6	1.6	1.2	1.0	75	40	39	36	58	180 x 292 **	9 x 9
Pyrostop 30-40	EI30	0°-15°, 16°-80°	mit ESG Aussenscheibe Sonnenschutz	☑	☑	☑	☑	27-08-8	1.9	1.6	1.1	67	40			85		
Pyrostop 30-401	EI30	0°-15°, 16°-80°	mit ESG Aussenscheibe Sonnenschutz	☑	☑	☑	☑	24-12-8	1.6	1.2	1.0	72	40	39	36	77		
Pyrostop 30-50	EI30	0°-15°, 16°-80°		☑	☑	☑	☐	24	4.9			83	40	39	37	56		
Pyrostop 30-500	EI30	0°-15°, 16°-80°		☑	☑	☑	☐	27	4.8			81	41	41	38	63		
Pyrostop 30-500	EI30	0°-15°, 16°-80°	mit Mattfolie	☑	☑	☑	☐	27	4.8			62	41	41	38	63		
Pyrostop 60-101	EI60	80°-90°		☑	☐	☐	☐	23	4.8			87	41	41	38	55	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-201	EI60	80°-90°		☑	☑	☑	☐	27	4.7			86	41	41	38	61	170 x 290 **	9 x 9
Pyrostop 60-201	EI60	80°-90°	mit Mattfolie	☑	☑	☑	☐	27	4.7			62	41	41	38	61		
Pyrostop 60-221	EI60	80°-90°	mit Satinato	☑	☑	☑	☐	29	4.7			80	41	41	38	65		
Pyrostop 60-151	EI60	80°-90°		(☑)	☐	☐	☑	23-08-6	2.8	2.6	2.4	77	41	41	38	71	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-161	EI60	80°-90°	mit ESG Gegenscheibe	☑	☑	☑	☐	23-08-6	2.8	2.6	2.4	77	41	41	38	71	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-171	EI60	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	☑	☑	☑	☑	23-08-9	2.7	2.6	2.4	76	45	44	40	75	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-171	EI60	80°-90°	mit Schalldämmverbundscheibe (Folie 1.14mm)	☑	☑	☑	☑	23-12-9	2.6	2.4	2.4	76	46	45	41	75	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181	EI60	80°-90°	mit VSG-Gegenscheibe	☑	☑	☑	☑	23-08-9	2.7	2.5	2.3	76	43	42	39	93	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181	EI60	80°-90°	mit VSG-Gegenscheibe Low-E	☑	☑	☑	☑	23-08-9	1.9	1.6	1.1	75	43	42	39	93	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181	EI60	80°-90°	mit VSG-Gegenscheibe Low-E	☑	☑	☑	☑	23-10-9	1.7	1.4	1.0	75	43	42	39	93	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181	EI60	80°-90°	mit VSG-Gegenscheibe Low-E	☑	☑	☑	☑	23-12-9	1.5	1.2	1.0	75	43	42	39	93	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181	EI60	80°-90°	mit VSG-Gegenscheibe Low-E	☑	☑	☑	☑	23-14-9	1.4	1.1	1.0	75	43	42	39	93	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181 Triple	EI60	80°-90°	23 - 8 - 6ESG - 8 - VSG9, 2x Low-E	☑	☑	☑	☑	54	1.2	0.9	0.7	66	44	44	41	92	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181 Triple	EI60	80°-90°	23 - 10 - 6ESG - 10 - VSG9, 2x Low-E	☑	☑	☑	☑	58	1.0	0.8	0.6	66	44	44	41	92	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-181 Triple	EI60	80°-90°	23 - 12 - 6ESG - 12 - VSG9, 2x Low-E	☑	☑	☑	☑	62	0.9	0.7	0.5	66	45	45	42	92	160 x 285 **	9 x 9
Pyrostop 60-251	EI60	80°-90°		(☑)	☑	☑	☑	27-08-6	2.7	2.6	2.4	77	41	41	38	77	170 x 290 **	9 x 9
Pyrostop 60-351	EI60	80°-90°	Low-E	(☑)	☑	☑	☑	27-12-6	1.5	1.2	1.0	76	41	41	38	77	170 x 290 **	9 x 9
Pyrostop 60-361	EI60	80°-90°	mit ESG Low-E Gegenscheibe	☑	☑	☑	☑	27-08-6	1.9	1.6	1.1	76	41	41	38	77	170 x 290 **	9 x 9
Pyrostop 60-381	EI60	80°-90°	mit VSG-Gegenscheibe Low-E	☑	☑	☑	☑	27-08-9	1.9	1.6	1.1	74	43	42	39	84	170 x 290 **	9 x 9
Pyrostop 60-401	EI60	0°-15°, 16°-80°	mit ESG Aussenscheibe Sonnenschutz	☑	☑	☑	☑	36-12-8	1.6	1.2	1.0		44	43	40	105		
Pyrostop 60-50	EI60	0°-15°, 16°-80°		☑	☑	☑	☐	33	4.5			85	41	41	38	75		
Pyrostop 90-10	EI90	80°-90°		☑	☐	☐	☑	23-6-23	2.6			75	42	41	38	101		
Pyrostop 90-102	EI90	80°-90°		☑	☐	☐	☐	37	4.2			84	44	43	40	86		
Pyrostop 90-20	EI90	80°-90°		☑	☑	☑	☐	23-6-27	2.6			75	44	43	40	115		
Pyrostop 90-20	EI90	80°-90°	mit Mattfolie	☑	☑	☑	☑	23-6-27	2.6			53	44	43	40	115		
Pyrostop 90-201	EI90	80°-90°		☑	☑	☑	☐	40	4.1			83	44	43	40	93		
Pyrostop 90-201	EI90	80°-90°	mit Mattfolie	☑	☑	☑	☐	40	4.1			62	44	43	40	93		
Pyrostop 90-201 +P2A	EI90	80°-90°	mit P2A (für WK1+)	☑	☑	☑	☐	40	4.1			83	44	43	40	93		
Pyrostop 90-201 +P3A	EI90	80°-90°	mit P3A	☑	☑	☑	☐	40	4.1			83	44	43	40	93		
Pyrostop 90-201 +P4A	EI90	80°-90°	mit P4A (für WK2)	☑	☑	☑	☐	41	4.1			82	44	43	40	94		
Pyrostop 90-201 +P5A	EI90	80°-90°	mit P5A (für WK3)	☑	☑	☑	☐	42	3.9			82	44	43	40	96		
Pyrostop 90-261	EI90	80°-90°	mit ESG Gegenscheibe	☑	☑	☑	☑	40-08-6	2.5	2.4	2.2	74	44	43	40	108		
Pyrostop 90-361	EI90	80°-90°	mit ESG Low-E Gegenscheibe	☑	☑	☑	☑	40-08-6	1.8	1.5	1.1	73	44	43	40	108		

(☑) bedeutet Isolierglas mit 1-seitigem Sicherheitsglas (innen)

* Bitte beachten Sie auch die max. Abmessungen in den Brandschutzzulassungen. Die hier angegebenen Abmessungen beziehen sich ausschliesslich auf die Produktion

** Für grössere Stückzahlen in grossen Abmessungen ist die Absprache mit Flachglas nötig