

Produktblatt vetroSafe Sun 76/49 A

Selektiver Sonnenschutz für die zweite Haut oder Vordächer

Mit vetroSafe Sun 76/49 A profitieren sie sowohl von den Eigenschaften eines Verbundsicherheitsglases (VSG) als auch vom integrierten Sonnenschutz. vetroSafe Sun 76/49 A ist ein hochtransparentes, effizientes Verbundsicherheits-Sonnenschutzglas für die monolithische Anwendung. Bei vorgehängten Fassaden mit dahinterliegender Wärmedämm-Isolierverglasung werden mit vetroSafe Sun 76/49 A bisher unerreichte Werte in der Selektivität erlangt.

Produktvorteile

- Hoher natürlicher Lichteinfall
- Höchste Transparenz aufgrund sehr geringer Aussenreflexion
- Ungestörte und unverfälschte Durchsicht
- Durchgehende Optik, da keine Randentschichtung erforderlich ist
- Sicherheitseigenschaften eines Verbundsicherheitsglases
- Hoher UV-Schutz
- Deutlich verringerter Energiedurchlass für ein angenehmes Raumklima

Anwendungsgebiet

- Äussere Haut von Doppelhaut-Fassaden
- Fenster und Fassaden
- Dachverglasungen
- Glaslamellen
- Brüstungsverglasungen

Lieferprogramm

- vetroSafe Sun 76/49 A wird standardmässig als VSG aus ESG oder TVG ausgeführt
- Kombinierbarkeit mit anderen Funktionen wie Schallschutz, Alarm, Brandschutz, etc.
- Bedruckungen und/oder Emaillierungen sind unbeschränkt möglich

Technische Daten

Aufbau	Lichttransmission	Lichtreflexion aussen	Energietransmission	g-Wert	Ug-Wert W/m ² K
Monolithisch VSG 66.2	76%	6%	37%	49%	5,8

Stand: Oktober 2016

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Tel. +41 62 745 00 30
Fax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Tel. +41 62 745 01 01
Fax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Briefpostadresse:
Postfach 4562 CH-3604 Thun
Tel. +41 33 334 50 50
Fax +41 33 334 50 55

Unternehmen der Flachglas Gruppe

info@flachglas.ch
www.flachglas.ch