

Scheda vetroSafe Sun 76/49 A

Protezione solare selettiva per facciate seconda pelle o pensiline

Con vetroSafe Sun 76/49 A trae vantaggio sia dalle caratteristiche di un vetro di sicurezza stratificato (VSG) che dalla protezione solare integrata. vetroSafe Sun 76/49 A è un vetro di protezione solare di sicurezza stratificato per impiego monolitico. In facciate pensili con retrostante vetratura termoisolante, vetroSafe Sun 76/49 A consente di raggiungere valori di selettività finora ineguagliati.

Vantaggi del prodotto

- Elevata incidenza della luce naturale
- Massima trasparenza grazie alla riflessione esterna molto ridotta
- Trasparenza indisturbata e genuina
- Effetto ottico ininterrotto, dirare via la vaporizzazione nella parte dei bordi
- Caratteristiche di sicurezza di un vetro di sicurezza stratificato
- Alta protezione UV
- La permeabilità all'energia molto ridotta crea un clima ambiente molto gradevole

Campo d'impiego

- Pelle esterna di facciate a doppia pelle
- Finestre e facciate
- Vetrature di tetti
- Lamelle in vetro
- Vetrature di parapetti

Programma di fornitura

- vetroSafe Sun 76/49 A è fornito come standard in vetro stratificato indurito (TVG) o temperato (ESG)
- Può essere combinato con altre funzioni, come isolamento acustico, allarme, protezione antincendio, ecc.
- Sono possibili stampe e smaltature senza limitazioni

Dati tecnici

Struttura	Trasmissione della luce	Riflessione della luce esterna	Trasmissione dell'energia	Valore g	Valore Ug W/m ² K
VSG 66.2 monolitico	76%	6%	37%	49%	5.8

Aggiornamento: ottobre 2016

Flachglas (Schweiz) AG
Zentrumstrasse 2
CH-4806 Wikon
Tel. +41 62 745 00 30
Fax +41 62 745 00 33

Flachglas Wikon AG
Industriestrasse 10
CH-4806 Wikon
Tel. +41 62 745 01 01
Fax +41 62 745 01 02

Flachglas Thun AG
Moosweg 21
CH-3645 Gwatt/Thun
Briefpostadresse:
Postfach 4562 CH-3604 Thun
Tel. +41 33 334 50 50
Fax +41 33 334 50 55

**Unternehmen der
Flachglas Gruppe**

info@flachglas.ch
www.flachglas.ch